

DATASHEET

MODEL	VP 30000-24	VP 5000-48
Номинальная мощность	3000VA/3000W	5000VA/5000W
INPUT		
Напряжение	230 VAC	
Пределы стабилизации	170 - 280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances)	
Пределы частоты	50Hz / 60Hz (Auto sensing)	
OUTPUT		
Напряжение на выходе (раб.от АКБ)	230VAC \pm 5%	
Импульсная мощн.	6000VA	10 000VA
Эффективность	up to 93.5%	
Время трансформации	10 ms (For Personal Computers) ; 20ms (ForHome Appliances)	
Форма волны	Pure sine wave	
BATTERY		
Напряжение АКБ	24 VDC	48 VDC
Поддержка заряда	27 VDC	54 VDC
Напряжение защиты	33 VDC	63 VDC
SOLAR CHARGER & AC CHARGER		
Напряжение открытого контура СП	80VDC	105VDC
Максимальная мощ. СП	1200 W	2400 W
	---	---
Максимальный ток заряда от СП	50A	50A
Максимальный ток заряда от сети	25A	60A
Максимальный ток заряда	70A	110A
PHYSICAL		
Dimension D x W x H (mm)	400x300x115	400x300x115
Net Weight (kgs)	6.3	8.5
Communication Interface	USB / RS232	
ENVIRONMENT		
Humidity	5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing)	
Operating Temperature	-10°C to 50°C	
Storage Temperature	-15°C to 60°C	

Note: Product specifications are subject to change without further notice.

SSI120-000008-19